



design award
winner
2004

Emergency-stop Head for hygienic applications QRUV

Description:

conforms to BG (= Employer's Liability Insurance Association) in accordance with DIN EN 1672-2 and GS-FW 01/01

Rubrica:	Pulsante di emergenza
Serie:	QUARTEX-R
Foro di fissaggio:	Ø 22 mm
Grado di protezione:	IP66 / IP69K
Funzione passo passo:	funzione interruttore (passo-passo)
Illuminazione:	No
descrivibile:	No
Colore:	giallo
Colore componente:	Cornice frontale
Colore 2:	rosso
Colore componente 2:	Fungo
Forma:	tondo
Funzione "uomo morto":	No
Temperatura di stoccaggio:	-50°C ... 85°C
Temperatura di funzionamento:	-30°C ... 70°C
Vita meccanica:	> 6050
Funzione "antiastuzia":	Si
Collare antibloccaggio:	No
Indicatore di posizione:	No
Sblocco:	rotazione sinistra e destra

Optional accessory



ASI_SAW22A



ASI_SAW22E



DIRL1V-R22



DIRL1VGB-R22



DIRL2V-R22



DIRL3V-R22



DIRL4V-R22



DMTOSFA



DSTI



DSTO



DTI



DTO



ETR



ETR2



IRL1M



IRL1M_GELB



IRL2M



IRL3M



IRL5M



MTI



MTO



MTOSFE



NAS_22



NAS_22_548



SIL22/1



SILH22/1

