

SERIES
910**Cavi unipolari style 1015/1284**
Single core cables style 1015/1284

“UL-CSA Recognized”

TEKIMA 09100 c  us AWM style 1015 AWG 14 600V 105°C VW-1**EAC** c  **us****Impiego - Use**

Internal Wiring of Appliances (cablaggio interno di apparecchiature) con temperature di esercizio fino a 105°C e tensioni di 600 V.

Internal Wiring of Appliances with Temperature ranges up to 105°C and 600 V voltages.

Dati Tecnici - Technical data

Caratteristica - Characteristics	Valore/proprietà - Value/property
Conduttore Conductor	Trefolo flessibile in rame rosso o stagnato Red or tinned copper flexible strand
Isolamento Insulation	PVC conforme a UL 1581 class 43 PVC according to with UL 1581 class 43
Temperatura di esercizio Temperature range	-40°C, +105°C
Tensione di esercizio Voltage rating	600 V
Riferimenti normativi costruttivi Standards of construction	UL 758, UL 1581, cURus AWM Style 1015/1284
Riferimenti normativi d'impiego Standards of use	Style 1015/1284, ANSI/NFPA 79, UL 508a

Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions

Codice - Code	Sezione - Size [AWG]	Sezione - Size [mm²]	Diametro - Diameter [mm]	Peso - Weight [kg/km]	Style	Confezione - Packaging [m]
CVCW22_09100_ □□	22	0,326	2,4	10	1015	500
CVCW20_09100_ □□	20	0,518	2,6	12	1015	500
CVCW18_09100_ □□	18	0,823	2,9	16	1015	300
CVCW16_09100_ □□	16	1,31	3,2	22	1015	300
CVCW14_09100_ □□	14	2,08	3,7	31	1015	300
CVCW12_09100_ □□	12	3,31	4,2	45	1015	100
CVCW10_09100_ □□	10	5,26	4,8	65	1015	100
CVCW08_09100_ □□	8	8,37	7,0	110	1015	100
CVCW06_09100_ □□	6	13,30	8,9	175	1015	50
CVCW04_09100_ □□	4	21,20	10,1	260	1015	50
CVCW02_09100_ □□	2	33,60	11,8	380	1015	50
CVCW/1_09100_ □□	1/0	53,50	15,0	615	1015/1284	50
CVCW/2_09100_ □□	2/0	67,40	16,0	750	1015/1284	50
CVCW/3_09100_ □□	3/0	85,00	18,5	900	1015/1284	50
CVCW/4_09100_ □□	4/0	107,00	20,2	1070	1015/1284	50

Composizione del codice - Code composition

CVC	□□□	_09100_	□□	Colore Color	Inserire To be inserted	Colore Color	Inserire To be inserted
Sezione Size	Inserire To be inserted			Arancione - Orange	AR	Grigio - Gray	GR
1, 2, ..., 22 AWG	W01, W02, ..., W22			Bianco - White	BI	Marrone - Brown	MR
1/0, ..., 4/0 AWG	W/1, W/2, ..., W/4			Bianco/blu - White/blue	BB	Nero - Black	NE
				Blu - Blue	BU	Rosa - Pink	RS
				Blu Ral 5015 - Blue Ral 5015	BL	Rosso - Red	RO
				Giallo - Yellow	GI	Verde - Green	VE
				Giallo/verde - Yellow/green	GV	Viola - Violet	VI