

**SERIES  
900**

## Cavi unipolari Style 1569/1007

### Single core cables Style 1569/1007



“UL-CSA Recognized”



### Impiego - Use

Internal Wiring of Appliances (cablaggio interno di apparecchiature) con temperature di esercizio fino a 105°C o 80°C (a seconda dello style) e tensioni di 300V.

Internal Wiring of Appliances with temperature ranges up to 105°C or 80°C (based on the style) and 300V voltages.

### Dati Tecnici - Technical data

Caratteristica - Characteristics	Valore/proprietà - Value/property
Conduttore Conductor	Trefolo in rame Copper strand
Isolamento Insulation	PVC conforme a UL 1581 class 43 PVC according to with UL 1581 class 43
Temperatura di esercizio Temperature range	-40°C +80°C (Style 1007), +105°C (Style 1569)
Tensione di esercizio Voltage rating	300 V
Riferimenti normativi costruttivi Standards of construction	UL 758, UL 1581, UR AWM Style 1569/1007
Riferimenti normativi d'impiego Standards of use	Style 1569/1007, CSA C22.1 (CE Code), CSA C22.2 No.286

### Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions

Codice - Code	Sezione - Size [AWG]	Sezione - Size [mm <sup>2</sup> ]	Diametro - Diameter [mm]	Peso - Weight [kg/km]
CVCW28_09000_□□	28	0,081	1,30	2,8
CVCW26_09000_□□	26	0,129	1,40	3,2
CVCW24_09000_□□	24	0,205	1,50	4
CVCW22_09000_□□	22	0,326	1,70	6
CVCW20_09000_□□	20	0,518	1,90	8
CVCW18_09000_□□	18	0,823	2,20	12
CVCW16_09000_□□	16	1,31	2,40	16
CVCW14_09000_□□	14	2,08	3,00	25
CVCW12_09000_□□	12	3,31	3,30	37
CVCW10_09000_□□	10	5,26	4,10	60

In fase d'ordine è necessario specificare lo Style secondo il quale si richiede il cavo, salvo disponibilità il cavo potrà avere una marcatura comprendente entrambi gli Style.  
When ordering the style according to which the cable is required must be specified, subject to availability cable will have a marking comprising both Style.

### Composizione del codice - Code composition

CVC □□□ _09000_ □□		Colore Color	Inserire To be inserted	Colore Color	Inserire To be inserted
Sezione Size	Inserire To be inserted	Arancione - Orange	AR	Grigio - Gray	GR
28, ..., 10 AWG	W28, ..., W10	Bianco - White	BI	Marrone - Brown	MR
		Bianco/blu - White/blue	BB	Nero - Black	NE
		Blu - Blue	BU	Rosa - Pink	RS
		Blu Ral 5015 - Blue Ral 5015	BL	Rosso - Red	RO
		Giallo - Yellow	GI	Verde - Green	VE
		Giallo/verde - Yellow/green	GV	Viola - Violet	VI