

Guaine termorestringenti CFB. Parete sottile, in poliolefina

Heat shrinkable tubing CFB. Thin wall, polyolefin



2:1



Impiego - Use

Guaina termorestringente in poliolefina a parete sottile. Temperatura di esercizio da -30°C a +125°C. Temperatura minima di restringimento 90°C.

Thin wall polyolefin heat shrinkable tubing. Working temperature between -30°C and +125°C and shrinking temperature of 90°C.

Dati Tecnici - Technical data

Caratteristica <i>Characteristics</i>	Valore/proprietà <i>Value/property</i>	Riferimenti <i>Remarks</i>
Temperatura di restringimento <i>Shrink temperature</i>	+90°C	-
Rapporto di restringimento <i>Shrink ratio</i>	2:1	-
Temperatura minima di esercizio <i>Minimum working temperature</i>	-30°C	-
Temperatura massima di esercizio <i>Maximum working temperature</i>	+125°C	-
Peso specifico <i>Specific gravity</i>	1,4 g/m ³	ASTM-D 792, A-I
Resistenza alla trazione <i>Tensile strength</i>	15 MPa	ISO 37
Allungamento dopo invecchiamento 168 ore a 158°C <i>Elongation after heat aging 168 hrs at 158°C</i>	400%	ISO 37
Variazione longitudinale <i>Longitudinal change</i>	±10%	ASTM-D 2671
Resistenza dielettrica <i>Dielectric strength</i>	18 kV/mm	IEC 243
Compatibilità al rame <i>Copper compatibility</i>	Non corrosivo <i>Not corrosive</i>	ASTM-D 2671 metodo B
Assorbimento d'acqua <i>Water absorption</i>	0,50%	ASTM-D 570
Infiammabilità <i>Flammability rating</i>	Autoestinguente* <i>Flame retardant*</i>	UL 224, VW-1

* Eccetto la versione trasparente.

* Except transparent version.

Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions



Codice - Code	Prima del restringimento <i>Expanded</i>		Dopo il restringimento <i>Recovered</i>		Confezione (in bobina) <i>Packaging (in spool)</i>	Note
	Diametro interno D1 <i>Internal diameter D1</i>		Diametro interno D2 <i>Internal diameter D2</i>	Spessore <i>Wall thickness</i>		
	[mm]	[inch]	[mm]	[mm]		
DSCFB.0012BA□□	1,2	3/64"	0,6	0,40	300 m	Guaina gonfiata - Oval tubing
DSCFB.0016BA□□	1,6	1/16"	0,8	0,40	300 m	Guaina gonfiata - Oval tubing
DSCFB.0024BA□□	2,4	3/32"	1,2	0,45	300 m	Guaina gonfiata - Oval tubing
DSCFB.0032BA□□	3,2	1/8"	1,6	0,50	300 m	Guaina gonfiata - Oval tubing
DSCFB.0048BA□□	4,8	3/16"	2,4	0,50	300 m	Guaina gonfiata - Oval tubing
DSCFB.0064BA□□	6,4	1/4"	3,2	0,55	300 m	Guaina gonfiata - Oval tubing
DSCFB.0064BB□□	6,4	1/4"	3,2	0,55	200 m	Guaina piatta - Flat tubing
DSCFB.0095BA□□	9,5	3/8"	4,8	0,55	150 m	Guaina gonfiata - Oval tubing
DSCFB.0095BB□□	9,5	3/8"	4,8	0,55	200 m	Guaina piatta - Flat tubing
DSCFB.0127BA□□	12,7	1/2"	6,4	0,60	100 m	Guaina gonfiata - Oval tubing

