

Guaine termorestringenti PTFE 2. In Teflon®



Heat shrinkable tubing PTFE 2. Teflon®

2:1



Impiego - Use

Guaine termorestringenti in Teflon® ideali per proteggere componenti e cablaggi in ambienti chimici e termici estremi. Temperatura di esercizio da -70°C a +260°C. Temperatura di restringimento +330°C.

Teflon® heat shrinkable tubing ideal for protecting applications in extreme electrical, chemical and thermal environments. Working temperature between -70°C and +260°C and shrinking temperature of 330°C.

Dati Tecnici - Technical data

Caratteristica <i>Characteristics</i>	Valore/proprietà <i>Value/property</i>	Riferimenti <i>Remarks</i>
Temperatura di restringimento <i>Shrink temperature</i>	+330°C	-
Rapporto di restringimento <i>Shrink ratio</i>	2:1	-
Temperatura minima di esercizio <i>Minimum working temperature</i>	-70°C	-
Temperatura massima di esercizio <i>Maximum working temperature</i>	+260°C	-
Variazione longitudinale <i>Longitudinal change</i>	-20% max	-
Resistenza dielettrica <i>Dielectric strength</i>	40 kV/mm	DIN 53481
Infiammabilità <i>Flammability rating</i>	Non combustibile <i>Non combustible</i>	-

Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions



Codice - Code	Prima del restringimento <i>Expanded</i>		Dopo il restringimento <i>Recovered</i>		Confezione (in barre da 1,22 m) <i>Packaging</i> (in lengths of 1,22 m)	Note
	Diametro interno D1 <i>Internal diameter D1</i>		Diametro interno D2 <i>Internal diameter D2</i>	Spessore <i>Wall thickness</i>		
	[mm]	[AWG]	[mm]	[mm]		
HYTFE2.0008PA□□	0,86	30	0,38	0,23	50 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE2.0009PA□□	0,96	28	0,46	0,23	50 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE2.0017PA□□	1,17	26	0,56	0,23	50 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE2.0012PA□□	1,27	24	0,69	0,25	50 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE2.0014PA□□	1,39	22	0,82	0,25	50 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE2.0015PA□□	1,52	20	0,99	0,30	50 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE2.0019PA□□	1,93	18	1,25	0,30	50 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE2.0023PA□□	2,36	16	1,55	0,30	50 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE2.0030PA□□	3,05	14	1,84	0,30	50 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE2.0038PA□□	3,81	12	2,26	0,30	50 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE2.0048PA□□	4,85	10	2,85	0,30	50 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE2.0061PA□□	6,10	8	3,58	0,38	50 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE2.0076PA□□	7,67	6	4,42	0,38	50 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE2.0094PA□□	9,40	4	5,69	0,38	50 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE2.0109PA□□	10,92	2	7,06	0,38	50 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE2.0119PA□□	11,94	0	8,81	0,38	50 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing

Composizione del codice - Code composition

HYTFE2. □□□□ □□ □□				
Diametro <i>Diameter</i>	Inserire <i>To be inserted</i>	Confezione - Packaging	Colore <i>Color</i>	Inserire <i>To be inserted</i>
0,86; 0,96; ...; 11,94	0008; 0009; ...; 0119	Codice identificativo del tipo di imballo: PA, PB, ecc. per barre/pezzi <i>Packaging type code: PA, PB, etc. for lengths/pieces</i>	Trasparente - Clear	TR