


Guaine termorestringenti PTFE 4. In Teflon®

Heat shrinkable tubing PTFE 4. Teflon®



4:1



Impiego - Use

Guaine termorestringenti in Teflon® ad alto grado di restringimento ideali per proteggere componenti e cablaggi in ambienti chimici e termici estremi. Temperatura di esercizio da -70°C a +260°C. Temperatura di restringimento +330°C.

Teflon® heat shrinkable tubing with high shrink ratio ideal for protecting applications in extreme electrical, chemical and thermal environments. Working temperature between -70°C and +260°C and shrinking temperature of 330°C.

Dati Tecnici - Technical data

Caratteristica <i>Characteristics</i>	Valore/proprietà <i>Value/property</i>	Riferimenti <i>Remarks</i>
Temperatura di restringimento <i>Shrink temperature</i>	+330°C	-
Rapporto di restringimento <i>Shrink ratio</i>	4:1	-
Temperatura minima di esercizio <i>Minimum working temperature</i>	-70°C	-
Temperatura massima di esercizio <i>Maximum working temperature</i>	+260°C	-
Variazione longitudinale <i>Longitudinal change</i>	-20% max	-
Resistenza dielettrica <i>Dielectric strength</i>	40 kV/mm	DIN 53481
Infiammabilità <i>Flammability rating</i>	Non combustibile <i>Non combustible</i>	-

Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions



Codice - Code	Prima del restringimento <i>Expanded</i>		Dopo il restringimento <i>Recovered</i>		Confezione (in bobina o in barre da 1,22 m) <i>Packaging (in spool or in lengths of 1,22 m)</i>	Note
	Diametro interno D1 <i>Internal diameter D1</i>		Diametro interno D2 <i>Internal diameter D2</i>	Spessore <i>Wall thickness</i>		
	[mm]	[inch]	[mm]	[mm]		
HYTFE4.0019BA□□	1,98	5/64"	0,64	0,22	50 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE4.0019PA□□	1,98	5/64"	0,64	0,22	50 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE4.0031BA□□	3,17	1/8"	0,94	0,25	50 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE4.0031PA□□	3,17	1/8"	0,94	0,25	50 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE4.0047BA□□	4,75	3/16"	1,27	0,30	50 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE4.0047PA□□	4,75	3/16"	1,27	0,30	50 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE4.0063BA□□	6,35	1/4"	1,60	0,30	50 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE4.0063PA□□	6,35	1/4"	1,60	0,30	50 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE4.0095BA□□	9,52	3/8"	2,44	0,30	25 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE4.0095PA□□	9,52	3/8"	2,44	0,30	25 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE4.0127PA□□	12,70	1/2"	3,66	0,38	25 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE4.0158PA□□	15,87	5/8"	4,52	0,38	25 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE4.0190PA□□	19,05	3/4"	5,69	0,38	25 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE4.0254PA□□	25,40	1"	7,06	0,38	25 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing
HYTFE4.0317PA□□	31,75	1"1/4"	8,82	0,38	25 pz x 1,22 m	Guaina piatta - Flat tubing

Composizione del codice - Code composition

HYTFE4. □□□□ □□ □□			
Diametro <i>Diameter</i>	Inserire <i>To be inserted</i>	Confezione - Packaging	Colore <i>Color</i>
1,98; 3,17; ...; 31,75	0019; 0031; ...; 0317	Codice identificativo del tipo di imballo: BA, BB, ecc. per bobina e PA, PB, ecc. per barre/pezzi <i>Packaging type code: BA, BB, etc. for spool and PA, PB, etc. for lengths/pieces</i>	Trasparente - Clear
			Inserire <i>To be inserted</i>
			TR