

# Guaine termorestringenti Viton E. Parete sottile, in Viton®

Heat shrinkable tubing Viton E. Thin wall-Viton®



2:1



## Impiego - Use

Guaine termorestringenti in fluoroelastomero (Viton®) a parete sottile ideali per la protezione di componenti elettronici e per impieghi ad alte temperature. Temperatura di esercizio da -55°C a +200°C. Temperatura di restringimento 175°C.

*Thin wall Viton®\* fluoroelastomer heat shrinkable tubing ideal for protecting electronic components and for high temperature applications. Working temperature between -55°C and +200°C and shrinking temperature of 175°C.*

## Dati Tecnici - Technical data

Caratteristica <i>Characteristics</i>	Valore/proprietà <i>Value/property</i>	Riferimenti <i>Remarks</i>
Temperatura di restringimento <i>Shrink temperature</i>	+175°C	-
Rapporto di restringimento <i>Shrink ratio</i>	2:1	-
Temperatura minima di esercizio <i>Minimum working temperature</i>	-55°C	-
Temperatura massima di esercizio <i>Maximum working temperature</i>	+200°C	-
Variazione longitudinale <i>Longitudinal change</i>	-10% max	-
Resistenza dielettrica <i>Dielectric strength</i>	15 kV/mm	IEC 684 P2
Infiammabilità <i>Flammability rating</i>	Superato <i>Passed</i>	VG 95343

## Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions



Codice - Code	Prima del restringimento <i>Expanded</i>		Dopo il restringimento <i>Recovered</i>		Confezione (in bobina) <i>Packaging (in spool)</i>
	Diametro interno D1 <i>Internal diameter D1</i>		Diametro interno D2 <i>Internal diameter D2</i>	Spessore <i>Wall thickness</i>	
	[mm]	[inch]	[mm]	[mm]	
HYVTN-E.0032BA□□	3,2	1/8"	1,6	0,7	50 m
HYVTN-E.0048BA□□	4,8	3/16"	2,4	0,8	50 m
HYVTN-E.0064BA□□	6,4	1/4"	3,2	0,9	50 m
HYVTN-E.0095BA□□	9,5	3/8"	4,8	1,0	25 m
HYVTN-E.0127BA□□	12,7	1/2"	6,4	1,2	25 m
HYVTN-E.0191BA□□	19,1	3/4"	9,5	1,4	25 m
HYVTN-E.0254BA□□	25,4	1"	12,7	1,8	25 m
HYVTN-E.0380BA□□	38,0	1" 1/2	19,0	2,4	15 m
HYVTN-E.0508BA□□	50,8	2"	25,4	2,8	15 m

## Composizione del codice - Code composition

HYVTN-E. □□□□ □□ □□

Diametro <i>Diameter</i>	Inserire <i>To be inserted</i>
3,2; 4,8; ...; 50,8	0032; 0048; ...; 0508

Confezione - Packaging
Codice identificativo del tipo di imballo: BA, BB, ecc. per bobina <i>Packaging type code: BA, BB, etc. for spool</i>

Colore <i>Color</i>	Inserire <i>To be inserted</i>
Nero - Black	NE